

Skuteczność.

TS-STUDIO



Nowoczesne, proste i efektywne.

Sprawdzona technologia, niska cena, korzystna alternatywa dla niezbyt nowoczesnych, mało praktycznych, obecnych na rynku jednostek „pseudocyklonicznych”. Jednostki **TS-STUDIO** nie wymagają ciągłego wytrzepywania „samoczyszczącego” się filtra. Rzeczywista **filtracja cykloniczna** z dodatkowym, zmywalnym wkładem filtracyjnym o powierzchni nawet 12000cm². Gwarantuje to wielomiesięczne, **skuteczne** odkurzanie bez konieczności częstego przeprowadzania dodatkowych czynności konserwacyjnych.

Niezależnie od stopnia zapełnienia zbiornika kurzowego, **siła ssania** pozostaje przez **wiele miesięcy** na tym samym, wysokim poziomie. **Nie potrzebne** są żadne **worki kurzowe**. Przy normalnym użytkowaniu, filtr wymienia się co 3-4 lata, a raz lub dwa razy w roku płucze się go pod **bieżącą wodą**.

Łatwe do zamontowania ponieważ posiadają dwa króćce ssące umieszczone po obydwu stronach korpusu.

Jednostka S500 wyposażona w **dwa silniki**, doskonale nadaje się do dużych domów jedno lub dwurodzinnych. Wysoka **wydajność** i **moc ssąca** sprawia że, jeżeli instalacja wykonana zostanie w odpowiedni sposób, może być okazjonalnie używana nawet przez **dwóch** jednoczesnych użytkowników.

Zestawy KTS1, KTS2, KTS4 oprócz kompletnej jednostki zawierają również: wał ssący 9 metrów, torbę na akcesoria, szczotki do odkurzania mebli, do szczelin, do tapicerki, dwufunkcyjną do podłóg i dywanów, przedłużającą chromowaną rurę teleskopową, wieszak na akcesoria.



- + Filtracja cykloniczna
- + SOFT START
- + Brak worków na kurz
- + Łatwość obsługi
- + Ograniczony hałas
- + Obustronny wlot
- + Niska cena

Możliwa współpraca z panelem REMOTE. Informującym o konieczności opróżnienia zbiornika kurzu, oczyszczenia filtra oraz ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu systemu. Może być umieszczony na ścianie w kuchni lub przedpokoju. (CM8890)



Symbol		CMTS1	CMTS2	CMTS4	CM500S
Moc silnika	kW	1,26	1,60	1,65	2,30
Moc ssąca	air Wats	504	653	690	1010
Podciśnienie maks.	mbar	270	313	320	258
Przepływ powietrza	m ³ /h	207	195	238	420
Poj. zbiornika kurzu	litry	15	15	23	23
Wysokość (h)	cm	64	90	103	106
Średnica (d)	cm	28	28	32	32
Poziom hałasu	dB(A)	57	55	58	65
Optymalna pow. sprzątania mkw		150	250	400	600
Maks. pow. sprzątania mkw		200	350	500	850

*Warunki bezpłatnego przedłużenia gwarancji dostępne w dokumentacji jednostki oraz u naszych specjalistów.

3lata*
z bezpłatnym przedłużeniem
GWARANCJI

100%
Made in EU

BEST
kontrola jakości
niemieckiego TÜV

Wszelkie prawa zastrzeżone. BORYSOWSKI & Spółka, Łomianki 2017 Wszelkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych dostawców. Ich wykorzystywanie do jakichkolwiek celów bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody jest zabronione. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu należy traktować jako nie wiążące. Każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.



Produkty dostarczane przez firmę BORYSOWSKI & Spółka spełniają europejskie i międzynarodowe normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa.



Produkty prezentowane w tym folderze pochodzą z Unii Europejskiej lub USA.



BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki
T: 227 514 777, T: 227 514 779, F: 227 514 778
www.borysowski.eu